

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	1	"6421734".pn.	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 14:40
L2	106	709/235,238.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:03
L3	115	370/229,230.1,231,235.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:03
L4	0	370/229.ccls. and 370/230.1.ccls. and 370/231.ccls. and 370/235.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:03
L5	4	709/235.ccls. and 709/238.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:03
L6	0	"application level support" and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L7	6	709/235,238.ccls. and 370/229, 230.1,231,235.ccls. and (router or routing) and nod\$4 and traffic and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L8	1	(709/235,238.ccls. and 370/229, 230.1,231,235.ccls. and (router or routing) and node\$3) not (709/235,238.ccls. and 370/229, 230.1,231,235.ccls. and (router or routing) and nod\$4 and traffic) and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L9	8	709/235,238.ccls. and 370/229, 230.1,231,235.ccls. and (router or routing) and (node\$3 or traffic or path\$3 or capacit\$4) and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L10	0	("6611872".pn. or "6792461".pn.) and traffic and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L11	0	(application with (level or layer) and rout\$4).ti. and "709"/\$.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L12	0	(filter\$ and forward\$).ti. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L13	106	709/235,238.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L14	115	370/229,230.1,231,235.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L15	22	"709"/\$.ccls. and filter\$ same process\$ same forward\$.ab.	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L16	1664	709/235,238.ccls.	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L17	1613	370/229,230.1,231,235.ccls.	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L18	3131	L16 or L17	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04

L19	11	L18 and filter\$ same process\$ same forward\$ not L15 and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:04
L20	4	internet adj2 protocol with security same rout\$4 and "709"/\$.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:05
L21	0	application with level with support same (rout\$4 or traffic) and "709"/\$.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:05
L22	0	compute adj3 plane and "709"/\$.ccls. and @pd>"20050708"	USPAT	OR	OFF	2005/10/28 15:05